

لمانز کمپرسور VDL

Lemanz Compressor Oil VDL

لمانز کمپرسور VDL با استفاده از روغن پایه مرغوب پارافینیک با پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی تولید می گردد . مهمترین مشخصه این محصول استفاده از افزودنی های بدون خاکستر بوده و پایداری شیمیایی عالی آن می باشد . این روغن در مقابل تشکیل رسوب و مواد اکسید شده بسیار مقاوم می باشد.

موارد کاربرد:

- کمپرسورهای هوا از نوع یک و چند مرحله ای برای کاربردهای دریایی و صنعتی

مزایا:

- مقاومت عالی در برابر سایش
- عدم تشکیل رسوب و باقی مانده کربنی در دماهای بالا
- پایداری عالی در برابر اکسیداسیون و حرارت
- عمر کارکرد بسیار طولانی
- مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی

Specification : DIN 51506 (VDL)

Properties	Test Method	ISO 68	ISO 100	ISO 150
Kinematic Viscosity @ 40°C , cSt	ASTM D – 445	68	100	150
Kinematic Viscosity @ 100°C , cSt	ASTM D – 445	9	11	15
Viscosity Index (VI) , (min)	ASTM D – 2270	100	100	100
Density @ 15°C , kg/m ³	ASTM D – 1298	878	880	885
Pour Point , °C , (max)	ASTM D – 97	-24	-21	-18
Flash Point , °C , (max)	ASTM D – 92	220	225	230
Properties	ASTM-D 130	1a	1a	1a

آدرس : البرز – شهرک صنعتی اشتهارد – ملاصداری غربی – نرگس 3 – نسترن 3 – قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس : 02634239584 کد پستی : 318116116

Email: info@payalub.com