

لمانز دنده صنعتی F Lemanz Industrial Gear Oil CLP

روغن دنده صنعتی لمانز با استفاده از اختلاط روغن های پارافینی بسیار مرغوب به همراه مواد افزودنی ضد اکسیداسیون ، ضد خوردگی ، ضد سایش و کاهش دهنده اثر فشار (EP) تهیه می گردد . روغن دنده های سری F در برابر Micropitting محافظ خوبی برای دنده ها می باشد و قابلیت تحمل بار عالی برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچ، هلیکس و یاتاقان ها پیشنهاد می شود.

موارد کاربرد:

- سیستم های روانکاری مخصوص دنده های حلزونی ، جناقی ، مارپیچی و دنده های انتقال نیرو که نیاز به روغن دنده با خاصیت EP دارند مانند صنایع فولاد ، لاستیک سازی ، مس و کاغذ سازی ، سیمان و معادن
- انواع یاتاقان های تخت و غلطکی

مزایا:

- محافظت uhgd در برابر Micropitting
- محافظت بهتر از دنده ها با استفاده از افزودنی های کاهش دهنده اثر فشار
- محدوده وسیع کارکرد در سیستم های روانکاری دنده ها
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی
- پایداری حرارتی بسیار عالی

Specification : US STEEL 224
DIN 51517 PART 3
FELENDER AG

Properties	روش تست	ISO 68	ISO 100	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680	ISO 1000
Kinematic Viscosity @ 40°C , cSt	ASTM D 445	68	100	150	220	320	460	680	1000
Kinematic Viscosity @ 100°C , cSt	ASTM D 445	8.77	11.42	15.08	19.5	25	31.9	41.3	53
Viscosity Index (VI) , (min)	ASTM D 2270	100	100	100	100	100	100	100	100
Density @ 15°C , kg/m ³	ASTM D 1298	0.882	0.889	0.894	0.896	0.9	0.9	0.9	0.9
Pour Point , °C , (max)	ASTM D 97	-27	-24	-24	-21	-18	-15	-9	-9
Flash Point , °C , (max)	ASTM D 92	220	225	225	230	240	240	240	240

آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس: 02634239584 کد پستی : 318116116

Email: info@payalub.com