

لمانز دنده صنعتی PS

Lemanz Industrial Gear Oil PS

این محصول با استفاده از اختلاط روغن های سنتزی پلی آلفا اولفین (PAO) بسیار مرغوب به همراه مواد افزودنی مناسب تهیه می گردد . این روغن مقاومت تنشی بسیار خوبی داشته و در مقابل اکسیداسیون و تشکیل لجن نیز بسیار پایدار می باشد. مجموعه افزودنی های این روغن خواص عالی ضد سایش، EP ، ضد خوردگی و ضد زنگ به این محصول ارائه می کند. کار

موارد کاربرد:

- قابل استفاده در یاتاقان های مسطح (Plain) و ضد سایش (Anti-friction) و جعبه دنده های صنعتی بسته که در شرایط سخت عملیاتی کار می کنند.
- گیربکس های دستگاه های صنایع سنگین نظیر سیمان ، معدن ، فولاد و ...
- گیربکس ها صنعتی بسته با دنده های حلزونی ، مارپیچی و ساده
- قابلیت جایگزینی با روغن دنده های معمولی

مزایا:

- مقاومت عالی دمایی و اکسیداسیون و پایداری در برابر تشکیل لجن و رسوبات
- طول عمر بالاتر و دمای کارکرد بالاتر نسبت به روغن های دنده صنعتی با پایه معدنی
- محافظت بسیار عالی در برابر Micropitting
- ضریب اصطکاک پائین
- سیالیت عالی در دمای پائین

Specification : US STEEL 224
DIN 51517 PART 3

Properties	روش تست	ISO 100	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680	ISO 1000
Kinematic Viscosity @ 40°C , cSt	ASTM D 445	100	150	220	320	460	680	1000
Kinematic Viscosity @ 100°C , cSt	ASTM D 445	15.24	20.64	27.46	36.23	47.19	62.29	81.53
Viscosity Index (VI) , (min)	ASTM D 2270	160	160	160	160	160	160	160
Density @ 15°C , kg/m ³	ASTM D 1298	0.845	0.850	0.854	0.856	0.860	0.865	0.865
Pour Point , °C , (max)	ASTM D 97	-45	-42	-42	-42	-15	-9	-9
Flash Point , °C , (max)	ASTM D 92	230	235	240	242	245	252	255

آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس: 02634239584 کد پستی: 318116116

Email: info@payalub.com