

گریس لمانز لیتیم کلسیم

Lemanz Lithium Calcium Grease

گریس لمانز لیتیم کلسیم از اختلاط روغن های پارافینیک با شاخص گرانروی بالا و مخلوط صابون های کلسیم و لیتیم 12- هیدروکسی استئاریک اسید تولید می گردد. این محصول حاوی افزودنی های کاهش دهنده اثر فشار (EP)، بازدارنده زنگ زدگی، خوردگی و اکسیداسیون می باشد. این گریس جهت شرایط کارکرد سخت از جمله بار، سرعت و دمای زیاد مناسب می باشد.

کاربردها:

- روانکاری یا تاقانهای مسطح و چرخشی
- ماشین آلاتی که تحت فشار و دمای بالا کار می کنند.
- صنایع فولاد، مس، خودروسازی و دریایی و معادن
- روانکاری یاتاقانهای خودروهای سنگین

مزایا:

- مقاومت عالی در برابر آب
- قابل استفاده در سیستمهای روانکاری مرکزی
- مقاومت مکانیکی بالا
- تحمل عالی بار
- جلوگیری عالی از زنگ زدگی و خوردگی
- بهره گیری از مواد افزودنی موثر EP بدون سرب (Lead free)

Typical Characteristics:

Properties	Test Method	Lemanz Lithium Calcium
Thickener	---	Lithium/Calcium
NLGI Grade	ASTM D-217	2
Worked Penetration@ 25 °C, 0.1mm	ASTM D-217	265-295
Operating temp. °C	---	-25 to 120
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D-445	150
Dropping point, °C (Min)	ASTM D-566	190
Color	Visual	Brown
Texture	---	Smooth
4-Ball Weld Load ,Kg	ASTM D-2596	>250
DIN 51502 Classification	-----	KP2K-20

آدرس: البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نستر 3 - قطعه 3823

تلفن: 02634239319 فکس: 02634239584 کد پستی: 3181161116

Email: info@payalub.com