

گریس لمانز لیتیم کمپلکس Lemanz Lithium Complex

لمانز لیتیم کمپلکس جهت شرایط کارکرد سخت ، بار زیاد و دمای کارکرد متوسط تا زیاد مناسب می باشد . لمانز لیتیم کمپلکس از روغن معدنی با کیفیت عالی و مابون لیتیم کمپلکس تولید می گردد . این گریس حاوی مواد افزودنی ضد اکسیداسیون ، زنگ زدگی و خوردگی در درجه حرارتهای بالا می باشد . لمانز لیتیم کمپلکس دارای خاصیت چسبندگی عالی بر روی یاتاقان ها جهت به حداقل رساندن نشت روغن و شسته شدن با آب است و لذا برای استفاده در سیستم روانکاری مرکزی مناسب نمی باشد .

کاربردها:

- صنایعی که تجهیزات آنها تحت بار و دمای زیاد می باشند و احتیاج به گریس ضد آب دارند.
- یاتاقان های چرخ وسایل نقلیه مجهز به دیسک ترمز انواع خودروهای سواری و سنگین
- الکترو موتورهای دور بالا که در دمای زیاد کار می کنند.
- فن کوره ها

مزایا:

- جلوگیری عالی از زنگ زدگی و خوردگی
- کارایی عالی در درجه حرارت بالا
- مقاومت خوب در برابر آب
- کارکرد طولانی

Typical Characteristics:

Properties	Test Method	Lemanz Lithium Complex 2	Lemanz Lithium Complex 3
DIN Classification	DIN 51502	K2N -20	K3N -20
Thickener	---	Lithium Complex	Lithium Complex
Base Oil (Type)	---	Mineral	Mineral
NLGI Grade	ASTM D-217	2	3
Worked Penetration@ 25 °C, 0.1m	ASTM D-217	265-295	220-250
Operating temp. °C	---	-20 to 150	-20 to 150
Dropping point, °C (Min)	ASTM D-566	>250	>250
Color	Visual	Light Brown	Light Brown
Texture	---	Smooth	Smooth

آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس: 02634239584 کد پستی : 318116116

Email: info@payalub.com