

گریس لمانز لتیم کمپلکس MS2 Lemanz Lithium Complex MS2

گریس لمانز لتیم کمپلکس MS جهت شرایط کارکرد سخت ، بار زیاد و دمای کارکرد متوسط تا زیاد مناسب می باشد . این گریس از روغن معدنی با کیفیت عالی و صابون لیتیم کمپلکس تولید می گردد . این گریس حاوی روانکار جامد مولیبیدن دی سولفاید (MoS2) ، مواد افزودنی موثر EP ، ضد اکسیداسیون ، زنگ زدگی و خوردگی در درجه حرارت های بالا می باشد . گریس لمانز لتیم کمپلکس MS2 دارای خاصیت چسبندگی عالی بر روی یاتاقان ها جهت به حداقل رساندن نشت روغن و شسته شدن با آب است .

کاربردها:

- صنایعی که تجهیزات آنها تحت بار و دمای زیاد می باشند و احتیاج به گریس ضد آب دارند.
- یاتاقان های چرخ وسایل نقلیه مجهز به دیسک ترمز انواع خودروهای سواری و سنگین
- سیستم تعلیق و محور انواع خودرو های مدرن سبک و سنگین

Typical Characteristics:

Characteristic	Test Method	لمانز لتیم کمپلکس MS2
Thickener	---	Lithium Complex
NLGI Grade	ASTM D-217	2
Worked Penetration@ 25 °C, 0.1m	ASTM D-217	265-295
Base Oil Type	----	Mineral
Base Oil Viscosity at 40 °C, cSt	ASTM D-445	150 to 170
Operating temp. °C	---	-20 to 150
Dropping point, °C (Min)	ASTM D-566	>250
Color	Visual	Black
Copper Strip Corrosion	ASTM D-4048	1b
Solid Lubricant		Molybdenum Disulfide MoS2
4-Ball Welding Load (Kg)	ASTM D-2596	> 315

آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس: 02634239584 کد پستی : 318116116

Email: info@payalub.com