

لمانز حرارت 32

Lemanz Heat Transfer Oil 32

محصول پایا حرارت با فرمولاسیون منحصر به فرد با استفاده از بهترین روغن های پایه وارداتی و مواد افزودنی بسیار مرغوب تهیه می گردد .

موارد کاربرد:

- جهت استفاده در سیستم های انتقال حرارت در سیستم های انتقال حرارت بسته برای صنایع پالایشگاهی ، پتروشیمی ، صنایع سیمان، شیمیایی ، پلاستیک و
- حداکثر دمای کارکرد این محصول در سیستم های بسته 290 درجه سانتی گراد می باشد.

مزایا:

- مقاومت حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب
- مقاومت در برابر تشکیل رسوب
- طول عمر بالا

Specification:

Properties	Test Method	Lemanz Heat Transfer Oil 32
Kinematic Viscosity @ 40°C , cSt	ASTM D – 445	32
Kinematic Viscosity @ 100°C , cSt	ASTM D – 445	5.32
Viscosity Index (VI) , (min)	ASTM D – 2270	96
Density @ 15°C , kg/m ³	ASTM D – 1298	875
Pour Point , °C , (max)	ASTM D – 97	-12
Flash Point , °C , (max)	ASTM D – 92	215
Copper Corrosion , 3hr/100 °C	ASTM D – 130	1a