

گریس لمانز بتون GR Lemanz Benton Grease GR

لمانز بتون GR یک گریس غیر صابونی با بافت کره ای ، بر پایه خاک بتون و مناسب جهت روانکاری یاتاقان های صنعتی تحت بار و دمای زیاد می باشد . لمانز بتون GR از روغن های پارافینیک با شاخص گرانیروی بالا ، بتون و روانکار جامد گرافیت جهت تحمل فشار و شوک های ناگهانی فرموله و تولید می گردد .

کاربردها:

■ لمانز بتون GR برای یاتاقان های متوسط و بزرگ با دور پائین که در معرض دما و بار زیاد و شوک های ناگهانی در نورد ورق و تسمه ، کوره ها ، نوار نقاله ها ، سنگ شکن فکی ، خشک کنها ، غلطکهای سنگین ، میکسرها در صنایع فولاد ، آلومینیم ، شیشه ، سیمان و لاستیک سازی که گریس های صابونی به علت دمای زیاد نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند توصیه می گردد . دوره روانکاری مداوم جهت به حداقل رساندن شکست یاتاقان ها توصیه می گردد .

مزایا:

- مقاوم در برابر تغییر درجه حرارت
- تغلیظ کننده غیر قابل ذوب
- مقاومت لایه روانکاری بالا و شوک های ناگهانی
- مقاومت خوب در برابر آب
- چسبندگی عالی به سطوح
- پایداری مکانیکی عالی

Typical Characteristics:

Properties	Test Method	Lemanz Benton GR2	Lemanz Benton GR3
Thickener	---	Clay	Clay
NLGI Grade	ASTM D-217	2	3
Worked Penetration@ 25 °C, 0.1mm	ASTM D-217	265-295	220-250
Operating temp. °C	---	-20 to 150	-20 to 150
Dropping point, °C (Min)	ASTM D-566	---	---
Color	Visual	Black	Black
Solid Lubricant	-----	Graphite	Graphite
Texture	---	Smooth	Smooth
DIN 51502 Classification	---	KF2R-20	KF3R-20

آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس : 02634239584 کد پستی : 3181161116

Email: info@payalub.com