

گریس لمانز کلسیم سولپلکس MS Lemanz Calcium Sulplex Grease MS

لمانز کلسیم سولپلکس MS یک گریس ممتاز چند منظوره با خاصیت کاهش دهنده اثر فشار (EP) بوده و برای انواع صنایع مناسب می باشد. لمانز کلسیم سولپلکس از روغن های پارافینیک، تغلیظ کننده کلسیم سولفونات، افزودنی های مناسب و روانکار جامد مولیبدن دی سولفید (MoS₂) تولید می گردد. این محصول در مقابل آب، دما و فشار بالا و شوک های ناگهانی کاملاً مقاوم می باشد.

کاربردها:

- یاتاقان های غلطکی، نقاله ها و دنده های صنایع فولاد
- تجهیزات دریایی و سایر تجهیزات سنگین در معرض آب شور مثل جرثقیل ها، بولدوزرها و کابل ها
- یاتاقان های صنایع چوب و کاغذ سازی
- تجهیزات صنعتی تحت بار زیاد

مزایا:

- خاصیت فشارپذیری و ضدسایش عالی برای محافظت در برابر بارهای زیاد و شوکهای ناگهانی
- محافظت عالی در برابر زنگ زدگی و خوردگی از جمله خوردگی آب دریا و شستشو در مقابل آب
- پایداری حرارتی عالی و مقاوم در برابر اکسیداسیون
- مقاومت بالای لایه روانکاری
- نقطه قطره شدن بسیار بالا

Typical Characteristics

Properties	Test Method	Cacium Sulplex 1-2	Cacium Sulplex 2
Thickener Type	-	Calcium Sulfonate complex	Calcium Sulfonate Complex
NLGI Grade	ASTM D-217	1-2	2
Color	Visual	Black	Black
Appearance	Visual	Smooth	Smooth
Operating Temperature Range, °C	-	-25 to 180	-25 to 180
Penetration at 25°C, 0.1 mm	ASTM D-217	265 - 295	265 - 295
Four Ball EP, Weld Load, kg	ASTM D-2596	≥ 500	≥ 500
Dropping Point, °C	ASTM D-566	> 300	> 300
Base Oil Viscosity at 40°C, cSt	ASTM D-445	460	460
Copper Strip Corrosion	ASTM D-4048	1b	1b
Solid Lubricant	----	MoS ₂	MoS ₂
DIN 51825 Standard	----	KPF1-2 R-20	KPF2R-20

آدرس: البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن: 02634239319 فکس: 02634239584 کد پستی: 318116116

Email: info@payalub.com