

لمانز گردش C Lemanz Circulating Oil C

روغن گردش C لمانز با استفاده از اختلاط روغن های پارافینی بسیار مرغوب به همراه مواد افزودنی ضد اکسیداسیون ، ضد خوردگی و سایر افزودنی های مناسب تهیه می گردد .

موارد کاربرد:

- سیستم های روانکاری گردش و مصارف عمومی که نیاز به روغن دنده با خاصیت EP ندارند
- انواع یاتاقان های تخت و غلطکی

مزایا:

- محدوده وسیع کارکرد در سیستم های روانکاری گردش
- مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی
- پایداری حرارتی بسیار عالی

Specification : US STEEL 224
DIN 51517 Type C , CL

Properties	روش تست	ISO 68	ISO 100	ISO 150	ISO 220	ISO 320	ISO 460	ISO 680	ISO 1000
Kinematic Viscosity @ 40°C , cSt	ASTM D 445	68	100	150	220	320	460	680	1000
Kinematic Viscosity @ 100°C , cSt	ASTM D 445	8.77	11.42	15.08	19.5	25	31.9	41.3	53
Viscosity Index (VI) , (min)	ASTM D 2270	95	95	100	95	95	95	95	95
Density @ 15°C , kg/m ³	ASTM D 1298	0.882	0.889	0.894	0.896	0.9	0.9	0.9	0.9
Pour Point , °C , (max)	ASTM D 97	-27	-24	-24	-21	-18	-15	-9	-9
Flash Point , °C , (min)	ASTM D 92	215	220	225	230	240	240	240	240

آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملامرداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس : 02634239584 کد پستی : 318116116

Email: info@payalub.com