

گریس لمانز بتون Lemanz Benton Grease

لمانز بتون یک گریس غیر صابونی با بافت کره ای ، بر پایه خاک بتون و مناسب جهت روانکاری یاتاقان های صنعتی تحت بار و دمای زیاد می باشد . لمانز بتون از روغن های پارافینیک با شاخص گرانیروی بالا ، بتون و افزودنی های ضد سایش جهت محافظت استثنایی یاتاقان ها و قطعات لغزنده در معرض درجه حرارت های بالا تولید شده است .

کاربردها:

- لمانز بتون برای یاتاقان های متوسط و بزرگ با دور پائین در نورد ورق و تسمه ، کوره ها ، نوار نقاله ها ، سنگ شکن فکی ، خشک کنها ، غلطکهای سنگین ، میکسر ها در صنایع فولاد ، آلومینیم ، شیشه ، سیمان و لاستیک سازی که گریس های صابونی به علت دمای زیاد نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند توصیه می گردد . دوره روانکاری مداوم جهت به حداقل رساندن شکست یاتاقان ها توصیه می گردد .

مزایا:

- مقاوم در برابر تغییر درجه حرارت
- تغلیظ کننده غیر قابل ذوب
- مقاومت لایه روانکاری بالا
- مقاومت خوب در برابر آب
- چسبندگی عالی به سطوح
- پایداری مکانیکی عالی

Typical Characteristics:

Properties	Test Method	Lemanz Benton 2	Lemanz Benton 3
Thickener	---	Clay	Clay
NLGI Grade	ASTM D-217	2	3
Worked Penetration@ 25 °C, 0.1mm	ASTM D-217	265-295	220-250
Operating temp. °C	---	-20 to 150	-20 to 150
Dropping point, °C (Min)	ASTM D-566	---	---
Color	Visual	Light Brown	Light Brown
Texture	---	Smooth	Smooth
DIN 51502 Classification	---	K2R-20	K3R-20

آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس: 02634239584 کد پستی : 318116116

Email: info@payalub.com