

گریس لمانز لیتیم MS Lemanz Lithium MS

گریس لمانز لیتیم MS جهت شرایط کارکرد سخت ، بار زیاد و دمای کارکرد متوسط تا زیاد مناسب می باشد . این گریس از روغن معدنی با کیفیت عالی و صابون لیتیومی تولید می گردد . این گریس حاوی روانکار جامد مولیبدن دی سولفاید (MoS2) ، مواد افزودنی موثر EP ، ضد اکسیداسیون ، زنگ زدگی و خوردگی در درجه حرارت های بالا می باشد .
گریس لمانز لیتیم MS دارای مقاومت عالی در برابر آب می باشد.

کاربردها:

- صنایعی که تجهیزات آنها تحت بار و دمای زیاد می باشند و تحت فشار بالا و شوک ناگهانی می باشند.
- باتاقان های چرخ وسایل نقلیه مجهز به دیسک ترمز انواع خودروهای سواری و سنگین
- سیستم تعلیق و محور انواع خودرو های مدرن سبک و سنگین

Typical Characteristics:

Characteristic	Test Method	لمانز لیتیم MS2	لمانز لیتیم MS3
Thickener	---	Lithium	Lithium
NLGI Grade	ASTM D-217	2	3
Worked Penetration@ 25 °C, 0.1m	ASTM D-217	265-295	220-250
Base Oil Type	----	Mineral	Mineral
Base Oil Viscosity at 40 °C, cSt	ASTM D-445	150 to 170	150 to 170
Operating temp. °C	---	-20 to 130	-20 to 130
Dropping point, °C (Min)	ASTM D-566	>190	>190
Color	Visual	Black	Black
Copper Strip Corrosion	ASTM D-4048	1b	1b
Solid Lubricant		Molybdenum Disulfide MoS2	Molybdenum Disulfide MoS2
4-Ball Welding Load (Kg)	ASTM D-2596	> 315	> 315
DIN 51502 Classification	-----	KPF2K-20	KPF3K-20

آدرس : البرز - شهرک صنعتی اشتهاارد - ملاصداری غربی - نرگس 3 - نسترن 3 - قطعه 3823

تلفن : 02634239319 فکس: 02634239584 کد پستی : 318116116

Email: info@payalub.com