

لمانز حرارت GT 32 Lemanz Heat Transfer Oil GT 32

محصول لمانز حرارت GT با استفاده از روغن پایه بسیار مرغوب GTL وارداتی و مواد افزودنی بسیار مرغوب تهیه می گردد.

مشخصات منحصر به فرد روغن پایه GTL موجب خواص بسیار عالی محصول و طولانی تر شدن زمان مصرف و مقاومت حرارتی بسیار عالی می گردد.

موارد کاربرد:

- جهت استفاده در سیستم های انتقال حرارت در سیستم های انتقال حرارت بسته برای صنایع پالایشگاهی ، پتروشیمی ، صنایع سیمان، شیمیایی ، پلاستیک و
- حداکثر دمای کارکرد این محصول در سیستم های بسته 300 درجه سانتی گراد می باشد.

مزایا:

- مقاومت حرارتی و اکسیداسیون عالی
- مقاومت بسیار عالی در برابر تشکیل رسوب
- طول عمر بسیار بالا

Specification: DIN 51515 Part I L-TD & Part 2 L-TG
ASTM 4304-13 Type I&III

Properties	Test Method	Lemanz Heat Transfer Oil GT 32
Kinematic Viscosity @ 40°C , cSt	ASTM D – 445	32
Kinematic Viscosity @ 100°C , cSt	ASTM D – 445	6.2
Viscosity Index (VI) , (min)	ASTM D – 2270	130
Density @ 15°C , kg/m ³	ASTM D – 1298	825
Pour Point , °C , (max)	ASTM D – 97	-30
Flash Point , °C , (max)	ASTM D – 92	230
Copper Corrosion , 3hr/100 °C	ASTM D – 130	1b