

لمانز توربین T

Lemanz Turbine Oil T

محصول لمانز توربین T با فرمولاسیون منحصربه فرد با استفاده از بهترین روغن های پایه وارداتی و مواد افزودنی ضد اکسیداسیون ، ضدکف ، ضد خوردگی و ضد زنگ زدگی مناسب تهیه می گردد .

موارد کاربرد:

- جهت استفاده در کلیه واحدهای صنعتی دارای توربین های بخار، گاز و آب شامل : نیروگاه های حرارتی ، گازی و سیکل ترکیبی و صنایع نفت گاز و پتروشیمی
- چرخ دنده ها با سرعت بالا

مزایا:

- جلوگیری از تشکیل امولسیون و جدایش راحت از آب
- جدایش سریع هوا از روغن (Air Release) و خاصیت عالی ضدکف
- مقاومت حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار عالی از یاتاقان ها

Specification: General Electric GEK-32568C
Alestrom Atlantique NBA P50001
BS 489:1999
DIN 51515-1 TD and DIN 51515-2 TG

Properties	Test Method	ISO 32	ISO 46	ISO 68
Kinematic Viscosity @ 40°C , cSt	ASTM D – 445	32	46	68
Kinematic Viscosity @ 100°C , cSt	ASTM D – 445	5.45	6.9	8.77
Viscosity Index (VI) , (min)	ASTM D – 2270	105	105	100
Density @ 15°C , kg/m ³	ASTM D – 1298	870	875	870
Pour Point , °C , (max)	ASTM D – 97	-30	-30	-30
Flash Point , °C , (max)	ASTM D – 92	215	220	220
Copper Corrosion , 3hr/100 °C	ASTM D – 130	1b	1b	1b
Total Acid Number (TAN), mgKOH/gr	ASTM D – 664	0.1	0.1	0.1
Water Demulsibility, min	ASTM D – 1401	15	15	15
Oxidation Stability, PRVOT , min	ASTM D 2272	1100+	1100+	1100+